

Ремкомплекты

ООО «ПРОГРЕСС «ПНЕВМОТРОНИК»

1. Э Т И К Е Т К А 9У4.071.001 ЭТ на комплект ремонтных деталей для восстановления работоспособности пневмоцилиндров с диаметром поршня 63мм.

Сокращенное название - **Ремкомплект пневмоцилиндров №1х63.**

Ремкомплект пневмоцилиндров №1х63 предназначен для ремонта пневмоцилиндров с диаметром поршня 63 мм, используемых в производстве пневмоприводов дверей автобусов производимых на таких предприятиях как:

ООО «ЛИАЗ», ОАО ВАП «ВОЛЖАНИН», ОАО «НЕФАЗ» и других.

2. Комплект поставки.

2.1. Манжета поршня 5256-6528104-05 или манжета поршня NAR 300-63-53-7 арт.406408 или манжета поршня 9У8.687.028-01 (поз.7 Рис 1.) - 2шт.

2.2. Кольцо уплотнительное 9У8.683.223 или Кольцо уплотнительное O-Ring 24-3,5 SIMRIT 72 NBR 872 (поз.8 Рис. 1) -2шт.

2.3. Манжета штока 9У8.687.027-01 - 1шт.

2.4. Кольцо уплотнительное ЯШЖИ 754.177.001 или Кольцо уплотнительное ЯШЖИ 754.177.004 или Кольцо уплотнительное 058-063-30-2-3 ГОСТ 9833-73 (поз.9 Рис.1) -2шт.

2.5. Кольцо уплотнительное 004-006-14-2-3 ГОСТ 9833-73- 2шт.

2.6. Кольцо уплотнительное 006-009-19-2-3 ГОСТ 9833-73- 4шт.

2.7. Кольцо уплотнительное 010-013-19-2-3 ГОСТ 9833-73- 2шт.

2.8. Кольцо уплотнительное 015-019-25-2-3 ГОСТ 9833-73- 2шт.

3. Указания по эксплуатации.

3.1. Комплекты должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении при температуре от 0 до 25 °С и относительной влажности воздуха 50-85% на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

3.2. При хранении комплекты не должны подвергаться воздействию солнечных лучей и веществ , разрушающих резину.

3.3. Допускается хранить комплекты в упакованном виде при температуре до минус 25°С.

3.4. После хранения при отрицательной температуре перед монтажом детали комплекта должны быть выдержаны при температуре 20±5 °С в течение 24 ч.

4. Гарантии изготовителя

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, установки в изделия в соответствие с Рис. 1 и эксплуатации.

4.2. Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя 6 месяцев со дня поставки.

4.3. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

[illegible]